


Nýty s plochou hlavou



Technický předpis č.
ČSN 022330



Materiál: ocel

Standardní povrchová úprava

bez povrchové úpravy

zinek bílý

d	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8
D	3,8	5	5,4		7,5	9	11	15
k	0,4	0,7	0,8		1	1	1,2	1,2
l*								
2	10.000 0,089							
3	10.000 0,113	10.000 0,175						
4	10.000 0,136	10.000 0,218	5.000 0,314					
5	10.000 0,160	10.000 0,258	5.000 0,366		2.000 0,730			
6	10.000 0,183	10.000 0,298	5.000 0,419		2.000 0,826	1.000 1,14		
7	10.000 0,206	10.000 0,338	5.000 0,474		2.000 0,922	1.000 1,28		
8	10.000 0,230	10.000 0,790	5.000 0,526		2.000 1,020	1.000 1,43	500 2,41	
9	10.000 0,253	5.000 0,420	5.000 0,578		2.000 1,120	1.000 1,58	500 2,62	
10	10.000 0,277	5.000 0,448	5.000 0,634		2.000 1,210	1.000 1,73	500 2,84	250 5,23
12	10.000 0,346	5.000 0,529	2.000 0,740		2.000 1,400	1.000 2,03	500 3,26	250 6,02
14	10.000 0,415	5.000 0,610	2.000 0,846		2.000 1,590	1.000 2,33	500 3,69	250 6,80
16		5.000 0,690	2.000 0,952		2.000 1,780	1.000 2,65	500 4,12	250 7,59
18			2.000 1,060		1.000 1,980	1.000 2,94	500 4,55	250 8,31
20			2.000 1,160		1.000 2,170	1.000 3,24	500 4,97	250 9,09
22			2.000 1,270		1.000 2,370	500 3,53	500 5,40	250 9,87
24			2.000 1,370		1.000 2,560	500 3,82	500 5,83	250 10,60
26					1.000 2,750	500 4,11	500 6,27	250 11,30
28					1.000 2,940	500 4,40	500 6,70	250 12,10
30							250 7,13	250 12,90

Vysvětlivky:

- * takto označené rozměry, lze na přání zákazníka změnit
 počet kusů v 1 standardním balení
 hmotnost 1 000 kusů


Poznámky:

Standardní síla vrstvy povrchové úpravy - 0,05 mm
 Nýty mohou být též dodávány z jiného, než uvedeného standardního materiálu.

Nýty s půlkulovou hlavou



Technický předpis č.
ČSN 022301



Materiál: ocel

Standardní povrchová úprava

bez povrchové úpravy

zinek bílý

d	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8
D	3,5	4,4	5,3	6,3	7,1	8,8	11	14
k	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	3	3,6	4,8
l*								
3	10.000	0,127						
4	10.000	0,152	10.000	0,259	5.000	0,406		
5	10.000	0,176	10.000	0,298	5.000	0,461		
6	10.000	0,201	10.000	0,336	5.000	0,517	2.000	0,747
7	10.000	0,226	10.000	0,375	5.000	0,572	2.000	0,823
8	10.000	0,250	10.000	0,413	5.000	0,628	2.000	0,898
9	10.000	0,275	5.000	0,452	5.000	0,683	2.000	0,974
10	10.000	0,300	5.000	0,490	5.000	0,739	2.000	1,050
12	10.000	0,349	5.000	0,567	2.000	0,850	2.000	1,200
14	10.000	0,398	5.000	0,644	2.000	0,961	2.000	1,350
16			5.000	0,721	2.000	1,070	2.000	1,500
18			5.000	0,799	2.000	1,180	1.000	2,20
20			5.000	0,876	2.000	1,290	1.000	2,40
22			2.000	0,953	2.000	1,410	1.000	2,60
24			2.000	1,030	2.000	1,520	1.000	2,79
26					2.000	1,630	1.000	2,99
28					2.000	1,740	1.000	3,19
30					2.000	1,850	1.000	3,39
32					1.000	1,960	1.000	3,58
34					1.000	2,070	1.000	3,78
36					1.000	2,180	1.000	3,98
38					1.000	2,290	1.000	4,18
40					1.000	2,390	1.000	4,37
42							500	4,57
45							500	4,87
48							250	8,22
50							250	8,53
52							250	8,84
55							250	9,30
58							250	9,76
60							250	10,10

Vysvětlivky:

- * takto označené rozměry, lze na přání zákazníka změnit
- počet kusů v 1 standardním balení
- hmotnost 1 000 kusů


Poznámky:

Standardní síla vrstvy povrchové úpravy - 0,05 mm
Nýty mohou být též dodávány z jiného, než uvedeného standardního materiálu.

Nýty s čočkovitou zápustnou hlavou



Technický předpis č.
ČSN 022320



Materiál: ocel

Standardní povrchová úprava

bez povrchové úpravy

zinek bílý

d	3		3,5		4		5		6	
D	5,2		6,1		7		8,8		10,3	
l*	kg		kg		kg		kg		kg	
8	0,20		0,27		0,36		0,57		0,85	
9	0,22		0,30		0,39		0,63		0,92	
10	0,24		0,32		0,43		0,68		1,00	
11	0,26		0,35		0,46		0,74		1,07	
12	0,28		0,38		0,50		0,79		1,16	
13	0,30		0,41		0,54		0,85		1,23	
14	0,32		0,43		0,57		0,90		1,31	
16	0,36		0,49		0,64		1,01		1,47	
18	0,40		0,54		0,71		1,12		1,63	
20	0,44		0,59		0,78		1,23		1,80	
22	0,47		0,65		0,85		1,34		1,95	
24	0,51		0,70		0,92		1,45		2,10	
26	-	-	0,76		0,99		1,56		2,26	
28	-	-	0,81		1,06		1,67		2,42	
30	-	-	-	-	1,13		1,78		2,58	

Vysvětlivky:

- * takto označené rozměry, lze na přání zákazníka změnit
- počet kusů v 1 standardním balení
- hmotnost 1 000 kusů

Poznámky:


Standardní síla vrstvy povrchové úpravy - 0,05 mm
Nýty mohou být též dodávány z jiného, než uvedeného standardního materiálu

Nýty se zápustnou hlavou



Technický předpis č.

ČSN 022311



Materiál: ocel

Standardní povrchová úprava

bez povrchové úpravy

zinek bílý

d	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8
D	3,9	4,5	5,2	6,1	7	8,8	10,3	13,9
k	1	1,1	1,2	1,4	1,6	2	2,4	3,2
l*	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
3	10.000	0,105						
4	10.000	0,130	10.000	0,189	5.000	0,283		
5	10.000	0,154	10.000	0,228	5.000	0,338		
6	10.000	0,179	10.000	0,267	5.000	0,394	2.000	0,551
7	10.000	0,203	10.000	0,306	5.000	0,449	2.000	0,627
8	10.000	0,228	10.000	0,345	5.000	0,505	2.000	0,702
9	10.000	0,253	5.000	0,384	5.000	0,560	2.000	0,778
10	10.000	0,277	5.000	0,423	5.000	0,616	2.000	0,854
12	10.000	0,326	5.000	0,501	2.000	0,727	2.000	1,000
14	10.000	0,376	5.000	0,579	2.000	0,838	2.000	1,160
16	10.000	0,425	5.000	0,657	2.000	0,949	2.000	1,310
18	5.000	0,474	5.000	0,735	2.000	1,060	2.000	1,460
20	5.000	0,524	5.000	0,813	2.000	1,170	2.000	1,610
22			2.000	0,891	2.000	1,280	1.000	1,760
24			2.000	0,968	2.000	1,390	1.000	1,910
26					2.000	1,500	1.000	2,060
28					2.000	1,610	1.000	2,210
30					2.000	1,720	1.000	2,360
32					1.000	1,840	1.000	2,510
34					1.000	1,950	1.000	2,660
36					1.000	2,060	1.000	2,820
38					1.000	2,170	1.000	2,970
40					1.000	2,280	1.000	3,120
42							500	4,290
45							500	4,590
48							500	4,880
50							500	5,080
52							250	8,31
55							250	8,77
58							250	9,23
60							250	9,54

Vysvětlivky:

- * takto označené rozměry, lze na přání zákazníka změnit
- počet kusů v 1 standardním balení
- hmotnost 1 000 kusů

Poznámky:

- Standardní síla vrstvy povrchové úpravy - 0,05 mm
- Nýty mohou být též dodávány z jiného, než uvedeného standardního materiálu